Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»
ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243
РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.
Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52
Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА TSS-MS8-E (220В)

Карточка товара на сайте

Технические характеристики

Модель	TSS-MS8-E (220В)
Ширина обработки (мм)	200
Глубина фрезерования, мм	0-12
Производительность, м2/час	70
Модель двигателя	Электрический YL100L-2
Мощность двигателя, кВт	3
Масса, кг	72
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1650x480x950

Артикул: 024528
Гарантия: 12 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая фрезеровальная машина TSS-MS8-E (Ш) для обработки верхнего слоя покрытия при строительных и ремонтных работах. Применяется в основном в закрытых помещениях, используется для различных видов поверхности, таких как: бетон, асфальт, стальная, резиновая, каучуковая поверхность и др.
Рабочим элементом данного фрезера является барабан, на котором в шахматном порядке расположены металлические звездочки (ламели), снимающие поверхностный слой основания.
Барабан с фрезами в комплект не входит, поставляется отдельно. Использование тех или иных видов "звездочек" зависит от типа обрабатываемой поверхности, а изменение глубины фрезерования достигается за счет регулирования положения барабана.
Благодаря данным функциям, фрезеровальная машина TSS-MS8-E (Ш) может использоваться для:
• ремонта тротуара
• удаления покрытия
• подготовки или очистки пола
• удаления дорожной разметки
• нанесения шероховатостей
• зачистки бетонных швов и шлифовки поверхностей

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

• возможность регулировать глубину фрезеровки;
• ручка инструмента усилена, что предусматривает легкое управление и удобство оператора при выполнении работ;
• специальное крепление антивибрационного типа позволяет с большим комфортом управлять агрегатом;
• возможность контролировать уровень пыли, возникающий при обработке полов;
• подшипники, которыми оснащена модель, изготовлены из прочных материалов в грязезащитном корпусе;
• возможность быстрой остановки двигателя.
• складная ручка значительно облегчает транспортировку фрезеровальной машины.