

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»

ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243

РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.

Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52

Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г**МОТОПОМПА TSS PGST100**[Карточка товара на сайте](#)**Технические характеристики**

Модель	PGST100
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10.3/14
Рабочий объем, см3	420
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Расход топлива л/час	2.7
Объём топливного бака (л)	8.2
Производительность, м3/ч	103
Производительность, л/мин	1660
Высота подъема воды, м	30
Глубина забора воды, м	7
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	100/100
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Макс диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм	30
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	780x555x610
Масса, кг	80

- входной/выходной патрубок - 2 шт;
- прокладка - 2 шт;
- накидная гайка - 2 шт;
- хомут - 3 шт;
- фильтр;
- свечной ключ.

Артикул: 130131**Гарантия: 12 мес.**

Мотопомпы ТСС предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Мотопомпы оборудуются бензиновым 4-х тактным двигателем.
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками.
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 8 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 30 мм
- Производительность 100 м3/ч.
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

