

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»

ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243

РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.

Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52

Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ TSS PGST80A

[Карточка товара на сайте](#)



Технические характеристики

Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Объем топливного бака (л)	3.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	560x440x550
Масса, кг	45
Макс диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм	27
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80
Глубина забора воды, м	7
Высота подъема воды, м	20
Производительность, л/мин	916
Производительность, м3/ч	55
Расход топлива л/час	0.9
Модель	PGST80A
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0/5,4

Артикул: 130140

Гарантия: 12 мес.

Мотопомпа дизельная TSS-PGST80A профессиональная, предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами. Применяется на стройке, при откачке водоемов, колодцев, подвалов, полива. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачивает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем.
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками.
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 27 мм
- Производительность 55 м3/ч.
- Отличается большим ресурсом и производительностью.