

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»

ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243

РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.

Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52

Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ВИБРОРЕЙКА БЕНЗИНОВАЯ TSS- VTZ-1.2

[Карточка товара на сайте](#)



Артикул: 203255

Гарантия: 12 мес.

Виброрейки предназначены для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды). Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопровод TSS- VTZ-1.2 может комплектоваться разными рейками: 1,8 м, 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,3 м. Удобство в эксплуатации - Автономность. Эргономичность в эксплуатации. - Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления. Экономичность - Оптимальное соотношение цены и качества. Гарантия - 12 месяцев

Технические характеристики

Длина рейки, м	2,0 - 6,0
Модель двигателя	Zongshen S35
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0.7 / 1,0
Объём топливного бака (л)	0.6
Расход топлива л/час	0.4
Топливо	Бензин
Тип запуска	Ручной стартёр
Уровень шума (дБ/7м)	105
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	18
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x630x700
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x640x300