
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»
ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243
РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.
Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52
Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ГИБКИЙ ВАЛ С ВИБРОНАКОНЕЧНИКОМ ТСС ВВН 4/50ДУ (ДЛ.4000 ММ; ДИАМ. 50ММ)

Карточка товара на сайте





Артикул: 203536
Гарантия: мес.

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вы можете приобрести глубинные вибраторы как в комплекте, так и отдельно по составляющим. При выборе размеров булавы необходимо руководствоваться следующим: диаметр должен быть в 1,5 раза меньше минимальных промежутков между стержнями арматурной конструкции. Гибкие валы ТСС ВВН _/_ ДУ, ГУ совместимы с электроприводами: ТСС ЭП-1,5/220 ГУ, ТСС ЭП-1,5/220, ТСС ЭП-2,2/220.

Технические характеристики

Вид оборудования	маятникового типа
Тип соединения	ДУ
Длина гибкого вала, м	3,45
Диаметр вибронаконечника, мм	50
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	4
Масса, кг	13.5
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x550x50