
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»
ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243
РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.
Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52
Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ЭЛЕКТРОПРИВОД ТСС ЭП-0,75/220 Ш С УЗО (ШЕСТИГРАННИК)

Карточка товара на сайте







Артикул: 203728
Гарантия: 12 мес.

Ручные портативные вибраторы предназначены для уплотнения бетонной смеси в колоннах, цоколях и других труднодоступных конструкциях. Рабочий комплект ручного электрического глубинного вибратора состоит из электродвигателя и гибкого вала с вибронаконечником. Ручной глубинный портативный вибратор намного удобней в эксплуатации, чем классические модели вибраторов по бетону и дешевле, чем высокочастотные вибраторы. Основной задачей этой модели является предоставление возможности для изготовления качественных монолитных изделий (стен, дачного фундамента, столбиков для забора, колонн и многого другого). Этот вибратор отлично подойдет тем, кто ориентирован на коттеджное и дачное строительство. Основные преимущества - Практичность в эксплуатации; - Все электроприводы ТСС поставляются в комплекте с УЗО; - Удобен в работе с густоармированными конструкциями; - Малый вес и компактность делают вибратор ТСС мобильным и практичным в условиях хранения и использования; - Равномерно, без пустот распределяет по форме сырье; - Предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства, оптимален для использования в бытовых условиях; - Электропривод ЭП-0,75/220 Ш (резьба левая) совместим с гибкимим валами ТСС ВВН-1,5/25 Ш, ТСС ВВН-1,5/35Ш, ТСС ВВН 1,5/45 Ш, ТСС ВВН-2/25 Ш. Экономичность - Оптимальное соотношение цены и качества, быстрая окупаемость. Гарантия - 12 месяцев

Технические характеристики

Мощность (кВт)	0.75
Тип двигателя	Электродвигатель
Напряжение сети	220В (через УЗО)
Частота, Гц	50
Вид оборудования	Портативный
Тип соединения	Шестигранное
Сила тока, А	2,8
Частота вращения, об/мин	5600
Длина гибкого вала, м	от 1,5 до 2
Диаметр вибронаконечника, мм	25-35
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	для валов 1,5-2м
Масса, кг	2.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	290x85x70
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	450x350x320