

ВИБРОПЛИТА TSS-WP60L (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ)

[Карточка товара на сайте](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	60
Габариты подошвы (мм)	500х360
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект
Емкость водяного бака, л	-
Центробежная сила, кН	10,5
Производительность, м2/час	450
Частота вибрации, вибр/мин	5600
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объём топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.5
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дВ/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	790х410х670

Артикул: 207191
Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку.

Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм.

Предназначены для создания горизонтальной и ровной поверхности – одного из основных требований, предъявляемых к бетонным полам складских и производственных помещений. Для чернового и чистового заглаживания бетонных поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
- Открытая основа плиты обеспечивает самоочищение;
- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух от песка и грязи;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.