Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»
ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243
РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.
Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52
Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-WP160H

Карточка товара на сайте



Артикул: 207250
Гарантия: 12 мес.

Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения (реверсивные) - недорогая альтернатива или дополнение к вибрационным каткам. Эти универсальные машины специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках для парковки автомобилей и т.п. Виброплита обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей, асфальтобетона. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условия ограниченного пространства. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. - Складная ручка для удобства транспортировки и хранения; - Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку; - Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам; - Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном; - Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная
Масса, кг	152
Габариты подошвы (мм)	785x480
Основание	Сварное
Центробежная сила, кН	30,5
Производительность, м2/час	570
Частота вибрации, вибр/мин	4000
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	500
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объём топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.7
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (dB/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x455x1120