

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»

ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243

РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.

Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52

Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТЭОХИМ
Промышленные полы с 1996г

ВИБРОПЛИТА TSS-VP80TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

[Карточка товара на сайте](#)



Артикул: 207265

Гарантия: 12 мес.

Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку - все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TL. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаными, гравийным основаниями, связными грунтами. **Основные особенности:** - Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения; - Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки; - Легкое управление помогает обрабатывать в углах; - Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы; - Просто снимающийся водный резервуар; - Защитный кожух от песка и грязи; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовые
Масса, кг	80
Габариты подошвы (мм)	510x480
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект, бак
Емкость водяного бака, л	10
Центробежная сила, кН	15
Производительность, м2/час	600
Частота вибрации, вибр/мин	5600
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дВ/7м)	105
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1300x370x900
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680