

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»

ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243

РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.

Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52

Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

**ТЭОХИМ**  
Промышленные полы с 1996г

## ВИБРОПЛИТА TSS-VP80TH (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

[Карточка товара на сайте](#)



Артикул: 207267

Гарантия: 12 мес.

Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку - все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TH. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами. **Основные особенности:** - Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; - Встроенные колеса для легкой транспортировки; - Легко удаляющийся водный резервуар; - Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки; - Легкое управление помогает обрабатывать в углах; - Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

### Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	80
Габариты подошвы (мм)	510x480
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект, бак
Емкость водяного бака, л	10
Центробежная сила, кН	15
Производительность, м <sup>2</sup> /час	600
Частота вибрации, вибр/мин	5600
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1300x370x900
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680