

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»

ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243

РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.

Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52

Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ВИБРОТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ TSS RM80L

[Карточка товара на сайте](#)



Технические характеристики

Габариты основания (мм)	345x285
Сила вибрации, кН	10
Частота ударов, уд/мин	450-650
Модель двигателя	Loncin LC168
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,0 / 6,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	2.8
Расход топлива л/час	1.2
Вид топлива	Бензин
Масса, кг	78
Уровень шума (dB/7м)	104
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x450x1080
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	750x450x1080

Артикул: 207527

Гарантия: 12 мес.

Трамбовка бензиновая TSS RM75H с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения Honda GX160 – надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших площадях. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. **Основные преимущества:** - Оснащена надежным четырехтактным двигателем Honda GX 160. - Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. - Специальная подошва поглощает и сдерживает избыточные вибрации. - Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя. - Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания. - Удобные захваты на раме упрощают перевозку и погрузку. - Отлично сбалансирована и позволяет полностью контролировать процесс трамбования. - Вместительная емкость топливного бака обеспечивает длительную работу без дозаправки. **Экономичность:** - Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. - Оптимальное соотношение цены и качества.