Общество с ограниченной ответственностью «ТЭОХИМ-ПРОМ»
ИНН 9718055161, КПП 771801001, ОКПО 12261243
РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.10, оф.15.
Тел. +7-926-309-4348, +7 (495) 221-22-52
Email: teohim@teohim.ru Сайт: teohim.ru

ТэоХим
Промышленные полы с 1996г

ВИБРОТРАМБОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ TSS HCD90B

Карточка товара на сайте







Артикул: 207582
Гарантия: 12 мес.

Вибротрамбовка предназначена для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов. Современные модели отличаются достаточно малыми габаритами, поэтому их часто используют для работы в ограниченных пространствах, возле фундаментов, стен и других труднодоступных мест. Благодаря своим компактным размерам, применяется при работе в траншеях, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, установке свай, столбов и мачт освещения. Вибротрамбовки не загрязняют окружающую среду выхлопными газами. Так же они имеют более низкий уровень шума. **Основные преимущества: Удобство в эксплуатации** - В комплект поставки входит Вилка и розетка кабельные. - Возможность работы в невентилируемых помещениях. - Эргономичность в эксплуатации и транспортировке. - Минимум требований к техническому обслуживанию. - Высокая производительность для данной категории машин. - Точная сбалансированность конструкции обеспечивает снижение усилий при работе и повышает производительность. - Отсутствие выбросов отработанных газов и низкий уровень шума. - Высокое качество по низкой цене. **Экономичность** - Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. - Оптимальное соотношение цены и качества. **Гарантия** - 12 месяцев.

Технические характеристики

Габариты основания (мм)	275×330
Сила вибрации, кН	9
Производительность, м2/час	275
Частота ударов, уд/мин	450-650
Напряжение (В)	380
Модель двигателя	Электродвигатель (380)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,0 / 4,0
Рабочая скорость, м/мин	12-15
Смазка узла трамбования	SAE 5W30
Масса, кг	90
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x380x840
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x370x830